



51MT1505 35 Slide-on Hinge for Thick Door
บานพับถ้วย 35 แบบเสียบ สำหรับประตูหนา 16 - 30 มม.

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Slide-on Hinge
- Open Angle: 95°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø 35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 16-30 mm.
- บานพับแบบเสียบ
- องศาการเปิด: 95°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø 35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K): 3-7 มม.
- ความหนาประตู(T): 16-30 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup-Steel Arm-Steel
- Finish: Nickel Plated
- Unit: PCS
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: นิกเกิลเงา
- หน่วย: ชุด

Packing : 250 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 250 ชุด/กล่อง

4

Door Opening Series




51MT1505000A000

Full Overlay



ทับเต็มขอบ




		Drilling distance (K)						
Overlay (C)	19	3	4	5	6	7		
	18	0						
	17	0	2					
	16	2	4					
	15	2	4	6				
	14	4	6					
	13	4	6					
	12	6						
	11	6						
		Mounting plates (H)						

51MT1505080A000

Half overlay



ทับครึ่งขอบ




		Drilling distance (K)						
Overlay (C)	11	3	4	5	6	7		
	10	0						
	9	0	2					
	8	2	4					
	7	2	4	6				
	6	4	6					
	5	4	6					
	4	6						
	3	6						
		Mounting plates (H)						

51MT1505150A000


Inset



บานในขอบ



		Drilling distance (K)						
Overlay (C)	0	3	4	5	6	7		
	1	2	4	6				
	2	4	6					
	3	6						
	4	6						
	5							
	6							
	7							
	8							
		Mounting plates (H)						



H = 0 520201M5001R000

H = 2 520201M5021R000 *

H = 4 520201M5041R000

- H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
- K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
- D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
- A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
- T = Door thickness (ความหนาประตู)

Table to determinate the minimum distance A so that a door with T thickness can open without protrusion from the cabinet and without interfering with adjacent doors.

T	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
K=3 A	0.00	0.15	0.35	0.50	0.70	0.85	1.15	1.65	2.55	3.40	4.30	5.20	6.15	7.10	8.00
K=4 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.85	1.10	1.40	2.10	2.90	3.80	4.65	5.50	6.45	7.40
K=5 A	0.00	0.15	0.30	0.50	0.65	0.80	1.00	1.35	1.75	2.50	3.30	4.15	5.00	5.90	6.75
K=6 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.65	0.80	1.00	1.30	1.65	2.15	2.90	3.65	4.50	5.40	6.05
K=7 A	0.00	0.10	0.30	0.45	0.60	0.80	0.95	1.25	1.60	1.90	2.55	3.30	4.05	4.90	5.75