

)))SLOW MOTION

KS8304 35 Stainless Quick Mounting Soft Closing Hinge
บานพับแสตนเลส ถ้วย 35 แบบคลิ๊กล็อครุ่นปิดนุ่มนวล

Product Features / คุณสมบัติสินค้า

- Stainless Quick Mounting Hinge
- Soft Closing with hydraulic buffer
- Open Angle: 105°
- Depth of Cup(D): 11.3 mm.
- Diameter of Cup(Ø): Ø35 mm.
- Drilling Distance from Edge of The Door to The Edge of Hole (K): 3-7 mm.
- Range Of Door Thickness (T): 14-24 mm.

- บานพับแสตนเลสแบบคลิ๊กล็อค
- ปิดนุ่มนวลด้วยระบบไฮดรอลิค
- องศาการเปิด: 105°
- ความลึกถ้วย: (D) 11.3 มม
- เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย: Ø35 มม.
- ระยะรูเจาะถึงขอบประตู(K) 3-7 มม.
- ความหนาประตู:(T) 14-24 มม.

Standard Type / ข้อมูลสินค้าทั่วไป

- Material: Cup/Arm-Stainless
- Finish: Stainless
- Unit: PC

- วัสดุ : แสตนเลส
- สี : แสตนเลส
- หน่วย : ชุด

Packing : 100 Pcs/Ctn

บรรจุภัณฑ์ : 100 ชุด/กล่อง

KS8304A-H0

Full overlay C = 0

ทับเต็มขอบ



Door overlay mm

14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Distance to edge mm Plate height mm

KS8304B-H0

Half Overlay C = 8

ทับครึ่งขอบ



Door overlay mm

6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Distance to edge mm Plate height mm

KS8304C-H0

Inset C = 15

บานในขอบ



Door overlay mm

-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4

Distance to edge mm Plate height mm

Arm Cover ฝาปิดขาบานพับ



Hinge cup types
แบบของถ้วยบานพับ





Mounting Plate Height: 0 mm / ความสูงฐานบานพับ: 0 มม.

H0 = ฐานสูง 0 มม.

H = Height of mounting plate (ความสูงของฐานบานพับ)
K = Drilling distance from the edge of door to the edge of hole (ระยะห่างระหว่างขอบประตูจนถึงขอบรูเจาะ)
D = Required door overlay (ระยะทับขอบตู้)
A = Gap between door and side panel (ระยะห่างระหว่างประตูและแผงข้างตู้)
T = Door thickness (ความหนาประตู)

ภาพประกอบและข้อมูลสินค้าในเอกสารนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า